

Laminat je večplastna izgotovljena talna obloga, zaščiten z umetnimi smolami, ki s toplotno obdelavo dobijo trdnostne lastnosti. Po videzu je najbolj podoben parketu. Povprečna debelina je 7-10 mm, kar daje posebno prednost saj stare talne obloge ni nujno potrebno odstraniti pred polaganjem laminata.

Laminati se med seboj razlikujejo glede na razred obrabe in končno obdelavo površine. Cenovno najugodnejše variante spadajo v osnovni 31. razred obrabe z debelino 6 mm ali celo manj. To so laminati najslabše kakovosti in jih priporočamo zgolj kot začasno, zelo kratkoročno rešitev. Najpogosteje se polaga laminat debeline 8 mm, z razredom obrabe 32. Še debelejši laminat, z debelino 10 do 12 mm, ki spada v 33. razred obrabe, pa se uporablja v poslovnih, bolj obremenjenih prostorih.

Kar se pa končne obdelave tiče, je pomembno, da ima laminat antistatični premaz. Seveda se ta odraža tudi v višji ceni.

Laminat se polaga, čisto, trdno in ravno podlago. Zaradi zaščite pred vlago se polaga na folijo. Ta naj se na stikih prekriva vsaj 20cm, zlepljena naj bo s širokim lepilnim trakom. Pri polaganju na leseno podlago PE folije ne uporabimo. Običajno se ga polaga na KLIK.

Prednosti tega laminata so: hitrejša montaža in še večja odpornost proti vlagi, prostor lahko uporabljamo takoj, spoje lahko lepimo, kar je nujno za poslovne prostore.

Slabosti laminata: na otip hladnejši od parketa, bolj glasen, ko se po njem hodi.

Polaganje na tla s talnim ogrevanjem: laminatni pod lahko polagate samo na tla s toplovodnim talnim ogrevanjem z največjo temperaturo ogrevanja 27 °C.